

**POUŽITÍ**

- pro plyny, páry a kapaliny
- jmenovitý tlak PN 40
- max. teplota do 400°C

- použitelný pro prostředí a média se zvýšeným požadavkem na vnější těsnost

TECHNICKÝ POPIS

- dvouplášťový vlnovec – standard
- maznička s aretační funkcí – standard
- pomocný ucpávkový kroužek z čistého grafitu (dvojitě těsnění)

OVLÁDÁNÍ – Ventil se ovládá ručním kolem.

MATERIÁL

část	materiál
těleso, třmen	1.0619+N
vlnovec	SS304
těsnění	grafit

MONTÁŽ – Do vodorovného i svislého potrubí.

DN	L	H	Kvs	kg
15	130	196	4,2	4,2
20	150	196	7,4	4,7
25	160	205	12,0	5,6
32	180	205	19,0	7,5
40	200	222	30,0	9,5
50	230	224	47,0	11,9
65	290	240	77,0	18,4
80	310	265	120,0	26,0
100	350	350	188,0	38,7
125	400	380	288,0	64,0
150	480	410	410,0	87,0
200	600	550	725,0	178,0
250	730	715	1145,0	283,0
300	850	790	1635,0	398,0
350	980	950	2225,0	690,0